

MAXIMA 10W-30

Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, yüksek performanslı sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı modern araçlarda, binek otomobillerde, benzinli ve dizel motorlarda, suv ve off-road'lar, CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN gibi 4x4 arazi araçlarında veya pick up'lar için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Motor içi sürtünmeyi azaltarak verimliliği artırır.
- Ağır şartlarda dahi dengeli viskozitesi sayesinde yağ filminin yırtılmasını önler ve koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,874
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	62
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		9,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	141
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

