

MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Süper yüksek performanslı dizel motor yağı (SHPD) kalite seviyesinde uzun ömürlü dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek TBN değerleri ile kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru korur.
- Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli kullanım sağlar.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
- Yanma asitlerini yüksek kükürtlü yakıtlarla çalışmada bile nötralize eder.
- Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
- Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7-16, JASO DH-1, CAT ECF-1a, Cummins CES 20077/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC-III, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3275, MB-Approval 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RV-I/RLD-2, Volvo VDS-3

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,886
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	114
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		15
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	139
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.