

MAXIGEAR EP 75W-80

Sentetik Binek Araç Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

Maxigear EP-80, yüksek performanslı EP özelliğine sahip binek araç şanzıman yağıdır. Her mevsim kullanımına uygun ve sentetik bazlıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxigear EP-80, binek araç manuel şanzımanlarında kullanılmak için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Film tabakasının incelmesini önler, çok düşük sıcaklıklarda yüksek performans sunar.
- Uzun kullanım sürelerinde ve çok düşük sıcaklıklarda aksam ve parçaları korur.
- Son teknoloji viskozite indeks geliştirici polimerler sayesinde kolay vites geçişi sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda ve uzun kullanımda sızıntıyı ve birikinti oluşumunu engeller.
- En olumsuz saha koşullarında uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Son kullanıcının yakıt sarfiyatını azaltır, çevre dostu bir üründür.
- Yağın kalınlaşmasını, birikinti ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4

Tipik Özellikler*

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------|
| SAE Viskozite Sınıfı | | 75W-80 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre | ASTM D4052 | 0,850 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 220 |
| Viskozite, 40 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 48 |
| Viskozite, 100 °C, mm ² /s | | 7,90 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 131 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -39 |

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi