

MAXIGEAR EP SERİSİ

Yüksek Kaliteli Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

Maxigear EP Serisi, hipoid dişlilere sahip binek araç, ağır vasıtaların ve inşaat sektöründe çalışan araçların manuel şanzımanları için geliştirilmiş dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxigear EP Serisi Dişli Yağları, yüksek hız-düşük tork veya düşük hız-yüksek tork ile çalışan dişli kutuları için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Aksam ve parçaların aşınmasını önler.
- Uzun yağ değişim aralığı sağlar, ani ve aşırı yüke maruz kalan aksamları korur.
- Yağın kalınlaşmasını, birikinti oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4, MIL-L-2105

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		80W	90	140	75W-85	80W-90
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890	0,900	0,900	0,860	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240	260	236	232	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	84	160	379	68	147
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		10	15	26	11,50	15
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	99	95	93	163	100
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30	-21	-9	-42	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi