

# SÜPER GRES EP 00

Lityum Sabunlu Yüksek Performanslı Gres

## Tanımı

Lityum sabunlu, oksidasyon ve aşınma önleyici katıklar ile formüle edilmiş, NLGI 00 grestir.

## Kullanıldığı Yerler

Tüm ağır vasıtaların merkezi yağlama sistemlerinde önerilir. 110 °C çalışma sıcaklığına kadar kullanılabilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Düşük sıcaklıkta bile kılcal borulardan rahatlıkla pompalanabilir.
- Rulman ve şasi yağlamasını mükemmel yapar.
- Bakım maliyetlerini düşürür, ekonomi sağlar.
- Suyla yıkanmaya karşı dirençlidir.
- Yüksek yük dayanımı ile titreşimli yüklerde gerekli yağ filmini oluşturur.
- Oksidasyona karşı direnci yüksektir.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825-GP 00 G-30

## Tipik Özellikler\*

Sabun Cinsi		Lityum
NLGI		00
Renk		Sarı
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	220
Timken OK, lb	ASTM D2509	50
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	160
Kaynama Yüğü, kg	ASTM D2596	250
Pas Testi	ASTM D1743	Geçer

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi