

# MAXIMA HYBRID 0W-20

Tam Sentetik Motor Yağı

## Tanımı

Maxima HYBRID 0W-20, son teknolojiye sahip binek ve hafif ticari araç motorları için güncel egzoz emisyon regülasyonlarına uygun olarak dizayn edilmiş, düşük küllü, tam sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Maxima HYBRID 0W-20, yeni nesil hibrit teknoloji araçlar ile, benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, yakıt ekonomisi odaklı motor yağıdır. ACEA C5 performans seviyesinde motor yağı talep eden, partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Düşük viskozitesi ile sürtünme kayıplarını azaltarak yakıt ekonomisi sağlar.
- Motor soğuk iken ilk çalıştırma ve trafikte start-stop aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Kararlı yapısı ile motoru uzun süre korur, yağ değişim süresini uzatır.
- Tortu oluşumunu engelleyen yapısı ile motoru temiz tutar.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, ACEA C5, Fiat 9.55535-DSX / DM1, Volvo VCC RBS0-2AE

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		0W-20
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	236
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	47,2
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		9,08
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	178
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-48

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

