

MAXIMA 0W-30

Uzun Ömürlü, Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Yeni nesil benzinli ve dizel motorlu, dizel partikül filtresine sahip araçlarda uzun ömür ve yakıt ekonomisi sağlayan, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil yüksek teknoloji dizel ve benzinli motorlarda, özellikle WSS-M2C950-A performansı isteyen binek ve hafif ticari araçlar için geliştirilmiştir. Uzun süreli kullanımda maksimum performans ve motor koruması sağlar.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük küllü teknolojisi sayesinde dizel partikül filtresinin ömrünü uzatır.
- Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
- Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirir.
- Tortu oluşturmaz ve motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

Ford WSS-M2C950-A, Fiat 955535-GS1 / 955535-DS1, ACEA C2

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		0W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,842
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	224
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	51,4
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		9,70
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	178
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-39

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrolofisi