

MAXIMA PRO 5W-40

Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araç motorları için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima PRO 5W-40; ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz emisyon sistemleri ile donatılmış dizel binek araç, hafif ticari araç ve katalitik konvertörlü benzinli araç motorlarında kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Motorun ilk çalışma anından itibaren sürtünmeleri azaltarak aşınma oluşumunu engeller.
- Yüksek performans sağlar.
- Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
- Yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Geliştirilmiş sentetik formülasyonu sayesinde daha yüksek eksilme direnci ve uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, ACEA C3, Fiat 9.55535-S2

Tipik Özellikler*

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------|
| SAE Viskozite Sınıfı | | 5W-40 |
| Yoğunluk, 15 °C, kg/litre | ASTM D4052 | 0,849 |
| Parlama Noktası, COC, °C | ASTM D92 | 242 |
| Viskozite, 40 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 82,5 |
| Viskozite, 100 °C, mm ² /s | | 13,70 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 170 |
| Akma Noktası, °C | ASTM D97 | -39 |

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

