

MAXIMA AUTO LPG 5W-30

Yeni Nesil LPG Yakıtlı Motorlar için Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Yüksek teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen, LPG'li araçlar için özel olarak formüle edilmiş sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil motora sahip LPG yakıt dönüşümü uygulanmış binek ve hafif ticari araçlarda ve fabrika çıkışı LPG yakıt sistemi montajı olan araçlarda kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Sentetik formülü sayesinde yüksek motor sıcaklığına dayanıklıdır.
- Özel formülü sayesinde daha az buharlaşma kaybı ile eksiltme kontrolü sağlar. İlk çalışma anında sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir.
- Aşınma ve korozyona karşı üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Motor verimini artırır, yüksek motor gücü sağlar.
- Daha hızlı ilk çalışma ve koruma sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,530
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	67,2
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,90
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	160
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-41

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

